
fenêtre et porte fenêtre performante (galandage et coulissant 56mm)

Référence : BCDV13 et BCTV11



Les portes ou fenêtre coulissantes permettent un apport en lumière sans contrainte intérieure. Les ouvrants coulissent sur leurs rails et n'ont aucun empiétement dans votre habitat. Le coulissant HYBRIDE Minco double vitrage est l'un des plus performants du marché!

Ils s'intègrent dans tous les types d'habitats individuels ou collectifs, en neuf, en rénovation ou en maison à ossature bois.

69KG (CO2 eq/UF) inies

PERFORMANCES:

Thermiques Uw : jusqu'à 1,3W/m².K en double vitrage et jusqu'à 1,1W/m².K en triple vitrage

Air Eau Vent : A*4 / E*7B / V*B2

Sur fenêtre de L2270 x H2140mm (tableau) avec vitrage VIR 4.16 argon.4 :

Apports solaires Sw : 0,52

Transmission lumineuse Tlw: 0,64

Acoustiques: de 31dB - jusqu'à 35dB (en fonction du vitrage choisi)




Retrouvez toutes nos fiches produits sur www.minco.fr

fenêtre et porte fenêtre performante (galandage et coulissant 56mm)



















fenêtre et porte fenêtre performante (ouvrant à la française)



Les fenêtres à la française portent bien leur nom ! Ce sont les plus utilisées en France. Elles offrent de grandes possibilités et augmentent la performance de votre habitat. Alliant design et performance, nos fenêtres et portes fenêtres s'adaptent au bâtiment, à vos besoins et surtout à vos envies !

Elles s'intègrent à tous les types d'habitats individuels ou collectifs, en neuf, en rénovation ou en maison à ossature bois.

PERFORMANCES:

• Thermiques Uw : jusqu'à 1,2W/m².K en double vitrage et jusqu'à 0,9W/m².K en triple vitrage

- Air Eau Vent : A4 / E600b / V3b
- Sur fenêtre de L1450 x H1440mm (tableau) avec vitrage VIR 4.16 argon.4 :
- Apports solaires Sw : 0,51
- Transmission lumineuse Tlw: 0,62
- Acoustiques : de 31dB jusqu'à 40dB (en fonction du vitrage choisi)



Retrouvez toutes nos fiches produits sur www.minco.fr


fenêtre et porte fenêtre performante (ouvrant à la française)



galbé

droit

affleurant





galbé

droit



en double ou triple vitrage pour une performance sur mesure



petits bois intégrés ou rapportés


Retrouvez toutes nos options en ligne sur www.minco.fr



ferrages invisibles option inserts




FAISABILITES SUR MESURE:





Toute autre composition sur demande



Cintres et trapèzes réalisables (voir fiche fenêtres spécifiques)



fenêtre et porte fenêtre à translation (oscillo coulissant)



Les portes à translation (aussi appelées porte oscillo-coulissantes), sont de vraies atouts pour la maison ! En effet, elles optimisent la vue extérieure grâce à une partie fixe latérale dont le clair vitrage est très important. La porte à translation se distingue par le fonctionnement de l'ouvrant qui, à l'ouverture, se décale vers l'intérieur pour coulisser derrière la partie fixe.

Leurs excellentes performances thermiques et acoustiques en font une menuiserie à l'efficacité décuplée. En hiver, elles augmentent les apports solaires et en été, leur ouverture permet une aération importante et un passage aisé.

PERFORMANCES:

- Thermiques Uw: 1,4W/m².K en double vitrage et jusqu'à 0,9W/m².K en triple vitrage
- Air Eau Vent : A*4 / E*9a / V*3c
- Sur fenêtre de L2350 x H2180mm (tableau) avec vitrage 4-16-4 :
- Apports solaires Sw: 0,53
- Transmission lumineuse Tlw: 0,64
- Acoustiques RAtr : 30dB (conforme réglementation NRA96)



Retrouvez toutes nos fiches produits sur www.hybridconnect.fr

fenêtre et porte fenêtre à translation (oscillo coulissant)









option profil intérieur





galbé

droit

affleurant

galbé

oé droit


en double ou triple vitrage pour une performance sur mesure




option petits bois intégrés



option inserts décoratifs





FAISABILITES SUR MESURE:





1 vantail + 1 fixe Limites dimensionnelles : L de 1350 à 3200mm H de 850 à 2350mm





Toute autre composition sur demande







La Fenêtre HYBRIDE passive Lumia L'ultra performance certifiée Passihaus

RÉFÉRENCE: FTV065



Initialement conçue pour les bâtiments passifs, cette menuiserie ultra performante peut équiper toutes les habitations. Maîtriser la consommation en énergie tout en préservant une luminosité maximale, c'est la promesse de Lumia!

Lumia innove avec son clair vitrage plus grand et ses performances hors normes. Elle a obtenu la plus haute distinction (phA) par l'institut Allemand Passivhaus.

INDICE DE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE **84,95 KG** (KG CO² eq/UF)

PERFORMANCES

• Thermiques Uw : jusqu'à 0,63W/m².K

Apports solaires* Sw : 0,47

Transmission lumineuse* Tlw : 0,59

Air Eau Vent : fenêtres A4 / E9a / V3c / portes A4 / E9a / V3b

Acoustiques : RAtr jusqu'à 41dB (en fonction du vitrage choisi)

(* Sur fenêtre de L1230 x H1480mm avec vitrage ECLAZ 4.18 argon.4.18 argon.4 ECLAZ)

Uf: 0,77W/m².K - Ug: 0,50W/m².K

Sg : 0,6 Tlg : 77%




La Fenêtre HYBRIDE passive Lumia L'ultra performance certifiée Passihaus


CONCEPTION

Ouvrant et dormant cachés Ultra haute performance Matériaux biosourcés

- Profil intérieur droit
- Profil extérieur droit
- Dormant de 137mm assemblés mécaniquement
- Ouvrant de 94mm d'épaisseur
- Cadre ouvrant en pin ou chêne de 66 x 75mm
- Appui de 133mm ou seuil PMR de 87mm
- Isolation optimale et recyclable : bouclier thermique en fibres de bois
- 4 joints d'étanchéité assurant la barrière à l'eau, à l'air et le cloisonnement acoustique
- Triple vitrage de 48mm au choix (en base avec lame d'argon 90% équipé d'un intercalaire à bords chauds SwissPacer Ultimate)




Option dormant avec rainure à placo



Option isolant fibre de bois recouvert d'aluminium




Option isolant fibre de bois recouvert d'aluminium



FAISABILITÉS





Fenêtres et portes fenêtres ouvrant à la française : 1 vantail 2 vantaux

Ensembles composés avec allèges et imposte fixes vitrées

Ensembles composés avec parties latérales fixes vitrées

> Intégration dans une structure mur rideau HYBRIDE





Retrouvez toutes nos options en ligne sur www.minco.fr



La Fenêtre HYBRIDE passive Lumia

L'ultra performance certifiée Passihaus

LES + MINCO



Invisible, la fenêtre Lumia optimise les apports solaires. Élégante, elle adoucit votre décoration



Compatible avec les système domotiques habituels (capteur d'ouverture, menuiserie connectée, oscillo-battant motorisé)

ACCESSOIRES et OPTIONS

Titane, Blanche, Noire : droite ou arrondie

Design et sécurité



Béquilles doubles pour portes fenêtres : Titane, Blanche, Noire

PERSONNALISEZ VOTRE DÉCORATION



couleurs intérieures inspirées par vous pour vous



couleurs extérieures inspirées par la beauté des paysages

LE CERTIFICAT



Component Database



https://database.passivehouse.com/fr/components/details/sliding_door/minco-sa-lumiasliding-18a04sl03

NOS ENGAGEMENTS





Porte fenêtre performante levante-coulissante en angle



Offrant une luminosité maximale et une excellente performance, le levant-coulissant HYBRIDE vous libère des contraintes de dimensions. Ouvrez votre habitat sur l'environnement et donnez lui un cachet unique.

En angle, le levant coulissant permet de créer une ouverture entre deux pans de murs sans montant de jonction. Vous profiterez d'une vue dégagée et ajoutez à votre habitat une esthétique personnalisée grâce à une baie vitrée pleine de caractère!



PERFORMANCES:

• Thermiques Uw: jusqu'à 1,3W/m².K en double vitrage et jusqu'à 0,9W/m².K en triple vitrage

• Air Eau Vent : A*4 / E*7b / V*3b

Apports solaires Sw: 0.52

Transmission lumineuse Tlw: 0,64

Acoustiques : de 31dB - jusqu'à 35dB (en fonction du vitrage choisi)



Porte fenêtre performante levante-coulissante en angle



pour une performance sur mesure











en double ou triple vitrage




poignée cuvette crémone à crochets extérieure anti-dégondage




Seuil encastrable



Détail de la poignée d'angle



Retrouvez toutes nos options en ligne sur www.minco.fr



FAISABILITES SUR MESURE:





2 vantaux en angle à galandage opposé Études sur demande



Nous sommes à votre écoute









Porte fenêtre performante levante-coulissante



Offrant une luminosité maximale et une excellente performance, le levant-coulissant HYBRIDE vous libère des contraintes de dimensions. Ouvrez votre habitat sur l'environnement et donnez lui un cachet unique.

Outre ce haut niveau de technicité, il offre un excellent niveau de sécurité et augmente le design architecturale de l'habitat.



PERFORMANCES:

• Thermiques Uw: jusqu'à 1,3W/m².K en double vitrage et jusqu'à 0,9W/m².K en triple vitrage

Air Eau Vent : A*4 / E*7b / V*3b


Apports solaires Sw: 0.52

Transmission lumineuse Tlw: 0,64

• Acoustiques : de 31dB - jusqu'à 35dB (en fonction du vitrage choisi)



Porte fenêtre performante levante-coulissante













Mêlez design et accessibilité en alignant la terrasse extérieure avec le sol intérieur (PMR)







en double ou triple vitrage pour une performance sur mesure



extérieure



poignée cuvette crémone à crochets anti-dégondage




Seuil encastrable




Dértail de la poignée

Retrouvez toutes nos options en ligne sur www.minco.fr



coupe horizontale



détail du seuil

FAISABILITES SUR MESURE:



2 vantaux

L1600 --> 5600mm H1950 --> 2550mm



1 vantail à galandage L800 --> 2800mm H1950 --> 2550mm



2 vantaux galandage opposé L1600 --> 3200mm H1950 --> 2550mm



4 vantaux



demandes, nous sommes à votre écoute



Le levant coulissant HYBRIDE certifié Passivhaus

RÉFÉRENCE: BLCTV065



La nouvelle baie à levage HYBRIDE certifiée Passivhaus est une solution unique, conçue et fabriquée en France! Réalisée à partir de matériaux biosourcés, cette conception vous offre les meilleurs atouts en termes de performances, de confort et de design.

Dédiée à l'habitat durable, elle apporte une réponse architecturale audacieuse à tous vos espaces de vie.

INDICE DE
RÉCHAUFFEMENT
CLIMATIQUE
102 KG
(KG CO² eq/UF)

PERFORMANCES

Thermiques :

Uf moyen : 0.86 W/m².K Uw : jusqu'à 0.65 W/m².K

🚳 Air Eau Vent :

A*4 : plage haute (testé jusqu'à 600 pascals)

E*9A : testé jusqu'à 600 pascals V*C3 : testé jusqu'à 1800 pascals) Apports solaires Sw : jusqu'à 0.44 W/m².K

📵 Transmission lumineuse Tlw : jusqu'à 56%


Acoustiques : de 31dB - jusqu'à 35dB (en fonction du vitrage choisi)

Infiltrométrie : 0.3m3/h/m sous 50Pa




Le levant coulissant HYBRIDE certifié Passivhaus


CONCEPTION






Profil intérieur et extérieur droit - alignement des traverses basses (partie fixe et ouvrante)





FAISABILITÉS





1 ouvrant + 1 fixe (jusqu'à 250kg par vantail)

Largeur mini : 2000mm --> Largeur maxi : 6000mm Hauteur mini : 1950mm --> Hauteur maxi : 2750mm

Réalisable avec bloc baie équipé de volet roulant ou brise soleil orientable



Le levant coulissant HYBRIDE certifié Passivhaus

DÉTAILS



Mêlez design et accessibilité en alignant la terrasse extérieure avec le sol intérieur



Verrouillage par crémone à crochets anti-dégondage

Haut niveau de sécurité



Poignée à 180° pour ouverture maximale

Disponible en titane et noir



Option poignée encastrée à l'extérieure - facilite l'accès de l'extérieur

NOS ENGAGEMENTS

Fabrication 100% française

Qualité de l'air





Thermolaquage





Préservation de la ressource




GAÏA: tous impliqués





Le levant coulissant HYBRIDE certifié Passivhaus


LES + MINCO



- Unique baie coulissante levante certifiée Passivhaus conçue et fabriquée en France
- Dormant et ouvrant cachés
- Les traverses basses fixes et ouvrants sont alignées
- Réalisation possibles avec bloc baie équipé de volet roulant ou brise soleil orientable



Seuil en fibre de verre encastrable - accès Personne à Mobilité Réduite (4mm de débord)



Avec bande de roulement en aluminium anodisé

LE CERTIFICAT



Component Database



https://database.passivehouse.com/fr/components/details/sliding_door/minco-sa-lumiasliding-18a04sl03



FDV13- WATSON 2022-1-A

La Porte-fenêtre HYBRIDE

Watson, un standing élémentaire...

...valorisez votre Patrimoine!

RÉFÉRENCE FDV13-WATSON



Swinging London chez les uns, élégance victorienne chez les autres... La Gamme Watson s'adapte à tous les styles, mais donne toujours un petit supplément d'âme. Sa personnalité ? Une tenue irréprochable, un soupçon de tradition et une pointe d'originalité.

Le soin du détail qui donne à cette fenêtre HYBRIDE tout son caractère dans le but de valoriser votre habitat.

INDICE DE RÉCHAUFFEMENT CLIMATIQUE 61 KG (KG CO² eq/UF)

PERFORMANCES

1 Thermiques Uw : jusqu'à 1,2W/m².K en double vitrage

Apports solaires* Sw : 0,51

Transmission lumineuse* Tlw: 0,62
Air Eau Vent: A*4 / E*600b / V*3b

Acoustiques : de 31dB - jusqu'à 40dB (en fonction du vitrage choisi)

(* Sur fenêtre de L1450 x H1440mm (tableau) avec vitrage VIR 4.16 argon.4)



La Porte-fenêtre HYBRIDE Watson, un standing élémentaire...

CONCEPTION

Menuiserie:

- Dormant de 56x50mm Tapée de 60 à 206mm
- Cadre ouvrant en pin ou chêne de 56 x 70mm
- Crémone à relevage
- Fenêtres prévue avec appui laqué / Portes-fenêtres équipées d'un seuil aluminium anodisé argent à rupture de pont thermique

La fenêtre WATSON s'articule autour de 5 options distinctes qui lui confèrent son caractère haussmannien :

- Poignée centrée et fausse crémone en applique
- Profil Astragale
- Caches fiches rustiques
- Petits bois fictifs et moulurés
- Panneau de soubassement plate-bande

5 options pour un caractère unique!

OPTIONS

Poignée centrée et fausse crémone en applique



bouton
bec de canne

ou coudée

La battue centrée offre une symétrie parfaite et harmonise l'esthétique des ouvrants. La fausse crémone en applique personnalise votre ouverture.

L'astragale




La note décorative qui apporte une vraie valeur esthétique à l'extérieur.

Cache fiche rustique



Le détail... ...qui met en valeur le ferrage.

Les petits bois



Les petits bois moulurés et intercalaires fictifs habillent le vitrage pour parfaire dans le moindre détail

Soubassement Platebande



Pour préservez l'aspect authentique de votre habitat, le soubassement platebande présente un design doux et marqué

FAISABILITÉS



Tous les ouvrants à la française








FDV13- WATSON 2022-1-A

La Porte-fenêtre HYBRIDE

Watson, un standing élémentaire...



NOS ENGAGEMENTS

Fabrication 100% française

Qualité de l'air











Préservation de la ressource



GAÏA : tous impliqués



